







TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN

			PRINTEX*	SATINETTE	IMPRIMEX	REPROTEX®
 OFFSET ketting/warp/Kette	draden/threads/Fäden	per cm	29.1	29.5	23	34
	katoen/cotton/Baumwolle	%	-	-	100	65
	celvezel/rayon/Zellwolle	%	100	100	-	-
	Polyester	%	-	-	-	35
	Nm	Nm	50	50	50	27
 inslag/weft/Schuss	draden/threads/Fäden	per cm	29	55	15.5	12.2
	katoen/cotton/Baumwolle	%	-	-	100	65
	celvezel/rayon/Zellwolle	%	100	100	-	-
	Polyester	%	-	-	-	35
	Nm **Filament Denier	Nm	50	75**	50	20
 gewicht/substance	g/m ²	g/m ²	≈ 190	200	200	320
 dikte/caliper/Dicke		mm	≈ 0.30	0.34	0.23	0.40
 cachering/backing paper (FSC™ certified)	zuurvrij papier/acid free paper/ säurefreies Papier	g/m ²	≈ 40	75	-	-
 lengte/roll size/Länge		meter	100	50	100	50
 breedte/width/Breite	breedte/width/Breite	cm	140	138	110	138
	benutbare breedte/usable width/Nutzbreite	cm	140	138	108	138

* Gebruik van LENZING™ ECOVERO™ vezels. LENZING™ en ECOVERO™ zijn handelsmerken van Lenzing AG. FSC gecertificeerd.
Using LENZING™ ECOVERO™ fibers. LENZING™ and ECOVERO™ are trademarks of Lenzing AG. FSC certified.
Verwendung von LENZING™ ECOVERO™ Fasern. LENZING™ und ECOVERO™ sind Handelsmarken der Lenzing AG. FSC-zertifiziert.

01-2022

OFFSET

Voor bijzondere toepassingen ontwikkelde Van Heek Textiles een aantal bijzondere kwaliteiten. Wie het linnen in full colour offset wil bedrukken kiest voor Printex, Imprimex, Reprotex of Satinette. Deze kwaliteiten zijn speciaal ontwikkeld voor het bedrukken in offset met oxidatief drogende inkt.

Van Heek Textiles has developed a number of unique grades for specialised applications. Want to do full-colour offset printing on linen? Then choose between Printex, Imprimex, Reprotex and Satinette. These grades have been specially developed for offset printing with air-dry inks.

Für besondere Anwendungen entwickelte Van Heek Textiles einige besondere Qualitäten. Wer das Leinen in Vollfarb-Offsetdruck bedrucken möchte, entscheidet sich für Printex, Imprimex, Reprotex oder Satinette. Diese Materialqualitäten wurden speziell für den Offsetdruck mit oxidativ trocknenden Farben entwickelt.



van Heek textiles


L. van Heek Textiles bv
Gronausestraat 309
7581 CV Losser - Holland
Telephone +31(0)53 5371111
info@vanheektextiles.com
www.vanheektextiles.com

FOLLOW US


PRINTEX



IMPRIMEX



SATINETTE



REPROTEX

